

# Colonne de douche temporisée SECURITHERM

Réf. 792370

Thermostatique temporisée

## DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792370

Colonne de douche temporisée et thermostatique :  
Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.  
Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".  
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.  
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
Possibilité de choc thermique.  
Déclenchement souple.  
Pommeau de douche avec flexible déclipable par raccord rapide STOP.  
Robinet temporisé ~30 secondes pour commande du pommeau de douche coulissant sur rampe chromée.  
Débit 6 l/min à 3 bar.  
Fixations cachées.  
Filtres et clapets antiretour.  
Colonne de douche temporisée adaptée aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792370

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement         | M1/2"                                                                                   |
| Technologie          | Temporisée                                                                              |
| Hauteur              | 1050 mm                                                                                 |
| Profondeur           | 65 mm                                                                                   |
| Largeur              | 210 mm                                                                                  |
| Débit                | 6 l/min                                                                                 |
| Butée de température | Thermostatique                                                                          |
| Finition             | Aluminium                                                                               |
| Normes               | ACS  |
| Garantie             |      |



## AVANTAGES



Régulation thermostatique de la température



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Économie d'eau de 80 %



Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

