

# Colonne de douche temporisée PLEIN AIR

Réf. 717520

Temporisée, 2 douches

## DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée PLEIN AIR - Réf. 717520

Colonne de douche d'extérieur temporisée :  
Colonne de douche en aluminium anodisé prêt-à-posers.  
Équipée de deux douches.  
Alimentation par le bas par robinet d'arrêt droit F3/4".  
Robinet temporisés TEMPOSOF 2 pour alimentation en eau mitigée.  
Déclenchement souple.  
Temporisation ~15 secondes.  
Pommeaux de douche ROUND chromés, inviolables et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.  
Filtres.  
Trappe de visite avec vanne d'isolement et de purge.  
Facilement hivernable.  
Adaptée aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée PLEIN AIR - Réf. 717520

|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | F3/4"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologie  | Temporisée                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hauteur      | 2245 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Débit        | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Finition     | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normes       |    |
| Garantie     |                                                                                                                                                                          |



## AVANTAGES



Économie d'eau de 80 %



Déclenchement souple



Colonne en aluminium anodisé anticorrosion



Livree prêt-à-posers

