

# Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM

Réf. H9741

Mitigeur thermostatique de douche bicommande







## DESCRIPTION

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM - Réf. H9741

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM bicommande.  
Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.  
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.  
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.  
Tête céramique ¼ de tour pour le réglage du débit.  
Température réglable de 25°C à 41°C.  
Double butée de température : 1e butée déverrouillable à 38°C, 2nde butée engagée à 41°C.  
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
Débit réglé à 9 l/min.  
Corps en laiton chromé et croisillons ERGO.  
Sortie de douche M1/2".  
Filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4".  
Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".  
Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur de douche garanti 30 ans.


## AVANTAGES

-  SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
-  Double butée de température maximale
-  Securitouch : isolation thermique antibrûlure
-  Thermostatique : stabilité de température totale

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM - Réf. H9741

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur thermostatique SECURITHERM Securitouch
Profondeur	92 mm
Longueur	286 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé



Normes



---

Garantie

