

# Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP

Réf. 745300

## DESCRIPTION

Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP - Réf. 745300

Robinet poussoir de lavabo sur vasque :  
 Temporisation ~7 secondes.  
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre inviolable.  
 Corps en laiton chromé M1/2".  
 Fixation renforcée par contre-écrou à 3 vis Inox.  
 Garantie 30 ans.



## AVANTAGES



Économie d'eau de 85 %



Laiton massif chromé, fixations renforcées



Maintenance par l'avant sans dépose

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP - Réf. 745300

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement      | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie       | Temporisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauteur de goutte | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Longueur de bec   | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit             | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normes            |     |
| Garantie          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réparabilité      |                                                                                                                                                                                                                                                              |

