Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE

Réf. 2621

Mitigeur mécanique monotrou sans bec H.95 L.110



Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE - Réf. 2621

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.

Mitigeur mécanique monotrou H.95 L.110.

Absence de bec : brise-jet hygiénique intégré au corps.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée. Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Mitigeur avec corps à intérieur lisse et à très faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).

Débit régulé à 4 l/min.

Commande par manette pleine.

Sans tirette ni vidage.

Flexibles PEX F3/8" tournants.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur certifié NF Médical.

Mitigeur garanti 30 ans.

Modèle également disponible en version raccords en tubes cuivres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE - Réf. 2621

| Raccordement | F3/8" |
|----------------------|----------------------------|
| Technologie | Mitigeur mécanique BIOSAFE |
| Hauteur | 180 mm |
| Longueur | 220 mm |
| Hauteur de goutte | 95 mm |
| Longueur de bec | 110 mm |
| Débit | 4 l/min |
| Butée de temperature | OUI |
| | |

Normes













Hygiène : corps à très faible contenance d'eau




Hygiène maximale : absence de bec



Fonction choc thermique sans démontage du levier



Butée de température maximale préréglée



DELABIE

| Garantie | 30 SPA GARANTE |
|--------------|-------------------------------------------|
| Réparabilité | 50° × × × × × × × × × × × × × × × × × × × |

© DELABIE https://www.delabie.fr