

# Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794350

Déclenchement souple



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794350

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande mural :  
Déclenchement souple.  
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.  
Temporisation ~7 secondes.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Corps en métal chromé M1/2".  
Bec orientable L.150 mm.  
Filtres et clapets antiretour.  
Butée de température réglable.  
Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170mm.  
Adapté aux PMR  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794350

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement    | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie     | Temporisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Longueur        | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Largeur         | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Longueur de bec | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit           | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normes          |     |
| Garantie        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réparabilité    |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 85 %



Déclenchement souple



Design épuré

