

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794350

Déclenchement souple



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794350

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande mural :
 Déclenchement souple.
 Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.
 Temporisation ~7 secondes.
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Corps en laiton massif chromé M1/2".
 Bec orientable L.150 mm.
 Filtres et clapets antiretour.
 Butée de température réglable.
 Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170mm.
 Adapté aux PMR
 Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794350

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Longueur	200 mm
Largeur	150 mm
Longueur de bec	150 mm
Débit	3 l/min
Normes	
Garantie	

AVANTAGES

- Économie d'eau de 85 %
- Déclenchement souple
- Design épuré

