

# Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 370SBOX-370010

Secteur



## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 370SBOX-370010**

Robinet électronique de lavabo encastré :  
Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).  
Plaque Inox poli brillant 145 x 145 mm avec électronique embarquée.  
Boîtier d'encastrement étanche :  
- Collettere avec joint d'étanchéité.  
- Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.  
- Installation modulable (rails, mur plein, panneau).  
- Compatible aux parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 83 mm).  
- Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".  
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit, filtre et électrovanne intégrés et accessibles par l'avant.  
- Robinet BINOPTIC F1/2".  
- Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans élément sensible.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.  
Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
Adapté aux PMR.  
Garantie 10 ans.  
Composition des kits :  
(370SBOX) : boîtier d'encastrement avec protection, robinetterie configurée pour purge des réseaux, accessoires de raccordement.  
(370010) : bec et plaque, transformateur, collettere d'étanchéité, robinetterie, électrovanne, filtre et robinet d'arrêt.

## AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 90 %



Design épuré



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 370SBOX-370010**

Raccordement	F1/2"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	110 mm
Finition	Inox poli brillant
Normes	
Garantie	

