

# Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5

Réf. 449000

Secteur - bloc encastrable



## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5 - Réf. 449000**

Robinet de lavabo électronique sur vasque :  
 Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastrable.  
 Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.  
 Corps en métal chromé.  
 Flexible PEX F3/8" avec robinet d'arrêt et filtre.  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5 - Réf. 449000**

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	74 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min
Finition	Métal chromé
Normes	 ACS
Garantie	

## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Électrovanne intégrée
-  Alimentation par bloc encastré

