# Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM

Réf. H9601

Mitigeur thermostatique monotrou séquentiel H.95 L.120

## **DESCRIPTION**

Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM - Réf. H9601

Mitigeur de lavabo thermostatique SECURITHERM sur gorge.

Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.

Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.

Absence de clapet antiretour sur les arrivées.

Mitigeur monotrou avec bec courbé H.95 L.120 équipé d'un brise-jet

hygiénique sans rétention d'impuretés et résistant aux chocs thermiques. Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide

ou d'eau chaude.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage

monocommande du débit et de la température.

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température engagée à 40°C.

Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique.

Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146.

Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en Laiton.

Flexibles PEX F3/8" fournis avec robinets d'arrêt en laiton chromé.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur thermostatique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical.

Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM - Réf. H9601

Alimentation	3/8"	
Technologie	Mitigeur thermostatique séquentiel	
Hauteur de goutte	95 mm	
Longueur de bec	120 mm	
Débit	5 l/min à 3 bar	
Butée de temperature	OUI	
Finition	Laiton chromé	



## **AVANTAGES**



Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide




Hygiène maximale : absence de clapet antiretour



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Securitouch: isolation thermique antibrûlure



# **DELABIE**

Normes	ACS	
Garantie	30 SA GARANTE	
Réparabilité	50 K RÉPARABILITÉ	

© DELABIE https://www.delabie.fr