

# Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir

Réf. 430000

Robinet électronique sur secteur à encastrer - Pour urinoirs











## DESCRIPTION

**Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir - Réf. 430000**





Robinetterie électronique TEMPOMATIC 4 F1/2", kit 2/2 :  
Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).  
Electrovanne permettant l'ouverture et la fermeture de l'eau.  
Plaque de commande finition Inox brossé 145 x 145 mm avec électronique embarquée.  
Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
Prise en compte après 10 secondes de présence.  
3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).  
Mode affluence (exclusivité DELABIE).  
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.  
Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.  
Robinet TEMPOMATIC 4 F1/2" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.  
Installation dans un boîtier étanche avec collerette d'étanchéité, transformateur, filtre et robinet d'arrêt.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.  
A commander avec la référence de bâti-support 543000 pour les urinoirs Ø35, 543000D pour urinoirs à flexible 1/2" ou avec le boîtier d'encastrement 430SBOX.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir - Réf. 430000**

Alimentation	Secteur 230/6 V
Technologie	Électronique
Longueur	145 mm
Largeur	145 mm
Finition	Inox brossé
Normes	     
Garantie	
Réparabilité	

## AVANTAGES

- 
 Hygiène totale : absence de contact manuel
- 
 3 programmes de rinçage et mode affluence
- 
 Rinçage périodique hygiénique
- 
 Compatibilité alimentation secteur

