

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 AB

Réf. 794100AB

Déclenchement souple, système AB



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 AB - Réf. 794100AB

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande sur vasque :
Déclenchement souple.
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.
Temporisation ~7 secondes.
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre inviolable.
Corps en laiton massif chromé.
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Butée de température réglable.
Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 AB - Réf. 794100AB

Raccordement	F3/8"
Technologie	Temporisée
Hauteur de goutte	70 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min
Normes	  ACS
Garantie	

AVANTAGES



Économie d'eau de 85 %



Déclenchement souple



Système antiblocage



Design épuré

