Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2

Réf. 384130

Secteur, encastré, L. 220



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 384130

Robinet de lavabo automatique chrome noir mat encastré :

Alimentation sur secteur 230/6 V.

Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Aérateur antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Robinetterie en Inox murale.

Détecteur de présence optimisé en bout de bec.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes). Paramétrage manuel de la portée de détection, du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 384130

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Automatique
Longueur de bec	220 mm
Débit	3 l/min
Finition	Chrome noir mat
Garantie	30 g

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90%




Hygiène: aucun contact manuel



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Aide au diagnostic par LED



© DELABIE https://www.delabie.fr