

# Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2

Réf. 373116

Piles, sur vasque, H.100

## DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 373116

Robinet de lavabo automatique chromé sur vasque :  
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.  
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Aérateur antitartre.  
Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Robinetterie en Inox, hauteur de 100 mm pour lavabo et vasque encastrable.  
Détecteur de présence optimisé en bout de bec.  
Flexible PEX avec filtre.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
Paramétrage manuel de la portée de détection, du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 373116

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Alimentation      | Piles 6 V                 |
| Raccordement      | M3/8"                     |
| Technologie       | Automatique               |
| Hauteur de goutte | 100 mm                    |
| Débit             | 3 l/min                   |
| Finition          | Chromée                   |
| Normes            | <b>ACS</b>                |
| Garantie          | <b>30 ANS</b><br>GARANTIE |



## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90%



Hygiène : aucun contact manuel



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Aide au diagnostic par LED

