

Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC

Réf. 379DERB

Secteur



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC - Réf. 379DERB

Robinet de lavabo électronique noir mat en traversée de cloison :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
Filtre et électrovanne M3/8".
Corps en laiton chromé.
Finition en chrome noir mat.
Bec L.205 mm pour installation en traversée de cloison ≤ 190 mm.
Câble détecteur L.120, flexibles d'alimentation et fixation regroupés.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC - Réf. 379DERB

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	205 mm
Débit	3 l/min
Normes	   
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Aide au diagnostic par LED



Boîtier électronique IP65 indépendant

