

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural

Réf. 2437S

Mitigeur mécanique séquentiel à bec fixe






DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural - Réf. 2437S





Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural.
 Séquentiel à 90° : ouverture et fermeture sur l'eau froide.
 Bec plat fixe par-dessous L.200 mm avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
 Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
 Cartouche céramique Ø 35 mm.
 Butée de température maximale pré réglée.
 Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limitent les niches bactériennes).
 Débit régulée à 5 l/min.
 Levier hygiène L.150 mm.
 Fournis avec 2 raccords muraux standards M1/2" M3/4".
 Conforme aux exigences de la NF Médical.
 Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural - Réf. 2437S

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur mécanique séquentiel
Longueur de bec	200 mm
Débit	5 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	 ACS
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES

-  Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide
-  Hygiène maximale : contrôle du biofilm
-  Absence de clapets antiretour
-  Commande sans contact manuel : levier Hygiène

