

# Mitigeur d'évier mécanique

Réf. 2210L

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.145 L.215

Prix public indicatif HT France 2025 : 180,33 €

## DESCRIPTION

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2210L

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge.  
Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.145 L.215 équipé d'un brise-jet hygiénique.  
Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale  
Corps et bec à intérieur lisse.  
Corps et bec en laiton chromé.  
Débit limité à 9 l/min à 3 bar.  
Commande par levier Hygiène L.200.  
Flexibles PEX F3/8".  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur monocommande conforme aux exigences de la NF Médical.  
Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2210L

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement         | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hauteur de goutte    | 145 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Longueur de bec      | 215 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Débit                | 9 l/min à 3 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Butée de température | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Finition             | Laiton chromé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Normes               | ACS     NF |
| Garantie             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Réparabilité         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## AVANTAGES

-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Butée de température maximale préréglée
-  Levier Hygiène pour commande sans contact manuel
-  Confort : hauteur et saillie du bec optimales

