

# Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC PRO

Réf. 445253

Secteur

Prix public indicatif HT France 2025 : 451,25 €

## DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC PRO - Réf. 445253

Robinet de lavabo électronique sur vasque :  
Boîtier électronique IP65 indépendant.  
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.  
Débit pré réglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
Corps en laiton massif chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".  
Bec orientable 360° à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).  
Bec démontable pour nettoyage.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Deux modes de fermeture :  
Mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique.  
Mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 min d'écoulement.  
Possibilité de réaliser un choc thermique.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC PRO - Réf. 445253

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation      | Secteur 230/12 V                                                                           |
| Raccordement      | M3/8"                                                                                      |
| Technologie       | Électronique                                                                               |
| Hauteur de goutte | 310 mm                                                                                     |
| Longueur de bec   | 200 mm                                                                                     |
| Débit             | 4 l/min                                                                                    |
| Normes            | ACS  CE |
| Garantie          |         |
| Réparabilité      |         |



## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 85 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Plusieurs modes de fermeture disponibles
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

