

# Robinet de lavabo mural automatique TEMPOMATIC

Réf. 20801T2

Robinet mural infrarouge avec bec jetable

Prix public indicatif HT France 2025 : 375,35 €



## DESCRIPTION

Robinet de lavabo mural automatique TEMPOMATIC - Réf. 20801T2

Robinet de lavabo électronique mural pour fixation sur panneau.  
 Robinet automatique à bec déclipable BIOCLIP.  
 Robinet infrarouge livré avec 1 bec déclipable jetable en Hostaform® recyclable L.125.  
 Boîtier électronique IP65 indépendant.  
 Alimentation sur secteur avec transformateur 230/12V.  
 Bec et embase à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).  
 Rinçage périodique paramétrable (prérégulé à 60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Débit limité à 4 l/min à 3 bar.  
 Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
 Cellule de détection indépendante, à poser sur panneau mural.  
 Électrovanne M3/8" avec joint filtre.  
 Embase Ø 60 en laiton chromé.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Robinet conforme aux exigences de la norme NF Médical.  
 Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.  
 Robinet électronique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
 Robinet automatique adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
 Robinet garanti 30 ans.  
 Deux modes de fermeture possibles :  
 - mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique ;  
 - mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 minutes d'écoulement.  
 Possibilité de réaliser un choc thermique.  
 En mode ON/OFF, positionner la cellule sur le côté du robinet.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo mural automatique TEMPOMATIC - Réf. 20801T2

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement    | M3/8"                                                                                      |
| Technologie     | Robinet mural automatique                                                                  |
| Profondeur      | 188 mm                                                                                     |
| Longueur de bec | 125 mm                                                                                     |
| Débit           | 4 l/min à 3 bar                                                                            |
| Finition        | Laiton chromé                                                                              |
| Normes          | ACS CE  |

## AVANTAGES



Purge automatique antiprolifération bactérienne




Hygiène : bec déclipable pour nettoyage interne



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Absence de contact manuel : détecteur infrarouge



---

Garantie



---

Réparabilité

