

Mitigeur d'évier mécanique

Réf. 2564T3

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche céramique

Prix public indicatif HT France 2026 : 244,39 €



DESCRIPTION

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2564T3

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge.

Mitigeur monotrou monocommande avec bec orientable H.305 L.140.

Mitigeur haut avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée.

Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit limité à 9 l/min à 3 bar.

Corps et embase en laiton chromé.

Levier Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.

Flexibles PEX F3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur conforme aux exigences de la NF Médical.

Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2564T3

Raccordement	F3/8"
Hauteur	462 mm
Hauteur de goutte	305 mm
Longueur de bec	140 mm
Débit	9 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	  
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Fonction choc thermique sans démontage du levier



Butée de température maximale préréglée



Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

