

Colonne de douche avec mitigeur mécanique

Réf. 2739KIT

Ensemble de douche avec mitigeur Securitouch à intérieur lisse

Prix public indicatif HT France 2025 : 345,05 €



DESCRIPTION

Colonne de douche avec mitigeur mécanique - Réf. 2739KIT

Colonne de douche avec mitigeur mécanique monocommande.
 Ensemble de douche mural avec mitigeur de douche.
 • Mitigeur mural monocommande avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.
 Cartouche céramique Ø 40 classique avec butée de température maximale pré-réglée.
 Corps à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
 Débit régulé à 9 l/min.
 Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.
 Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.
 Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".
 • Pommeau de douche coulissant (réf. 813) sur rampe chromée (réf. 821) avec porte-savon et flexible (réf. 836T1).
 • Collier antichute de pommeau de douche (réf. 830).
 Mitigeur de douche conforme aux exigences de la NF Médical.
 Colonne de douche particulièrement adaptée pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
 Mitigeur mécanique adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
 Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche avec mitigeur mécanique - Réf. 2739KIT

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Mitigeur de douche Securitouch |
| Profondeur | 173 mm |
| Largeur | 182 mm |
| Débit | 9 l/min |
| Butée de température | OUI |
| Finition | Laiton chromé |

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes |   |
| Garantie |  |
| Réparabilité |  |

AVANTAGES

- 
 Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
- 
 Securitouch : isolation thermique antibrûlure
- 
 Hygiène maximale : faible contenance d'eau
- 
 Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée

