

# Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4

Réf. 490106LH

Piles intégrées

Prix public indicatif HT France 2026 : 433,50 €

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 490106LH

Mitigeur de lavabo automatique sur vasque :  
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.  
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit pré-régulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détecteur de présence optimisé en bout de bec.  
Corps en métal chromé.  
Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Réglage de température latéral avec manette longue et butée de température réglable.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 490106LH

|                   |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation      | Piles 6 V                                                                                                                                                                           |
| Raccordement      | F3/8"                                                                                                                                                                               |
| Technologie       | Électronique                                                                                                                                                                        |
| Hauteur de goutte | 70 mm                                                                                                                                                                               |
| Longueur de bec   | 105 mm                                                                                                                                                                              |
| Débit             | 3 l/min                                                                                                                                                                             |
| Normes            | ACS  SVGW  CE |
| Garantie          |                                                                                                  |
| Réparabilité      |                                                                                                  |



## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau : 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Piles intégrées dans le corps de la robinetterie
-  Électrovanne intégrée

