

# Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 440106

Piles intégrées

Prix public indicatif HT France 2025 : 353,33 €



## DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440106

Robinet de lavabo automatique sur vasque :  
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.  
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.  
Corps en Inox chromé.  
Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
Flexible PEX F3/8" avec filtre.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440106

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation      | Piles 6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raccordement      | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie       | Électronique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hauteur de goutte | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Longueur de bec   | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit             | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normes            | ACS        |
| Garantie          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réparabilité      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau : 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Piles intégrées dans le corps de la robinetterie



Électrovanne intégrée

