

# Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 440000

Secteur par bloc encastrable, robinet d'arrêt

Prix public indicatif HT France 2025 : 405,13 €



## DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440000

Robinet de lavabo automatique sur vasque :  
Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastrable.  
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit pré-régulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.  
Corps en Inox chromé.  
Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
Flexible PEX F3/8" avec robinet d'arrêt et filtre.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440000

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Alimentation      | Secteur 230/6 V (bloc encastrable) |
| Raccordement      | F3/8"                              |
| Technologie       | Électronique                       |
| Hauteur de goutte | 70 mm                              |
| Longueur de bec   | 105 mm                             |
| Débit             | 3 l/min                            |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes       |     |
| Garantie     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réparabilité |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau : 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Alimentation par bloc encastrable



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

