

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX

Réf. 379MCH

Secteur, traversée de cloison

Prix public indicatif HT France 2025 : 490,21 €



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 379MCH

Mitigeur de lavabo électronique en traversée de cloison :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
Filtres et électrovannes M3/8".
Corps en laiton chromé.
Bec chromé pour installation en traversée de cloison ≤ 110 mm.
Câble détecteur, flexibles d'alimentation et fixation regroupés.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 379MCH

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	230 mm
Débit	3 l/min

Normes	   
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Aide au diagnostic par LED



Prise

