# Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX

Réf. 379MCH

Secteur, traversée de cloison



**Prix public indicatif HT France 2026 : 530,17 €**

## DESCRIPTION

**Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 379MCH**

Mitigeur de lavabo électronique en traversée de cloison :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
Filtres et électrovannes M3/8".
Corps en laiton chromé.
Bec chromé pour installation en traversée de cloison ≤ 110 mm.
Câble détecteur, flexibles d'alimentation et fixation regroupés.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

## AVANTAGES

- Hyper-économie d'eau de 90 %
- Hygiène : aucun contact manuel
- Aide au diagnostic par LED
- Prise

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 379MCH**

| | |
|---|---|
| Alimentation | Secteur 230/12 V |
| Raccordement | M3/8" |
| Technologie | Électronique |
| Longueur de bec | 230 mm |
| Débit | 3 l/min |
| Normes | |
| Garantie | |
| Réparabilité | |

