

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX

Réf. 379MCH

Secteur, traversée de cloison

Prix public indicatif HT France 2026 : 530,17 €



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 379MCH

Mitigeur de lavabo électronique en traversée de cloison :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
Filtres et électrovannes M3/8".
Corps en laiton chromé.
Bec chromé pour installation en traversée de cloison ≤ 110 mm.
Câble détecteur, flexibles d'alimentation et fixation regroupés.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Aide au diagnostic par LED




Prise

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 379MCH

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	230 mm
Débit	3 l/min



Normes	   
Garantie	
Réparabilité	