

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 379ENC

Secteur

Prix public indicatif HT France 2026 : 392,42 €



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 379ENC

Robinet de lavabo électronique encastrable :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
Filtre et électrovanne M3/8".
Corps en laiton chromé.
Bec chromé pour installation encastrée.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 379ENC

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	200 mm
Débit	3 l/min
Normes	   
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Aide au diagnostic par LED
-  Boîtier électronique IP65 indépendant

