

# Robinet de lavabo temporisé TEMPOSOFT 2

Réf. 741550

Déclenchement souple

Prix public indicatif HT France 2025 : 112,35 €



## DESCRIPTION

Robinet de lavabo temporisé TEMPOSOFT 2 - Réf. 741550

Robinet poussoir de lavabo mural :  
Déclenchement souple.  
Temporisation ~7 secondes.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre inviolable.  
Corps en laiton chromé M1/2" L.150 mm.  
Livré avec un repère bleu et un repère rouge.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 85 %



Forme fuyante



Déclenchement souple

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo temporisé TEMPOSOFT 2 - Réf. 741550

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement    | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie     | Temporisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Longueur de bec | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit           | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normes          |     |
| Garantie        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réparabilité    |                                                                                                                                                                                                                                                              |

