

# Colonne de douche bicommande SECURITHERM

Réf. 792380

Thermostatique mécanique bicommande

Prix public indicatif HT France 2025 : 905,50 €





## DESCRIPTION

Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792380

Colonne de douche thermostatique bicommande :  
Colonne aluminium anodisé pour installation murale en applique.  
Alimentation cachée par flexibles M1/2".  
Mitigeur thermostatique SECURITHERM.  
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
Possibilité de choc thermique.  
Robinettes d'ouverture non temporisées 1/4 de tour.  
Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.  
Pommeau avec flexible déclipable par raccord rapide STOP et support mural fourni.  
Fixations cachées.  
Filtres et clapets antiretour.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792380

Raccordement	M1/2"
Technologie	Non-temporisée
Hauteur	1050 mm
Profondeur	67 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de temperature	Thermostatique
Finition	Aluminium
Normes	ACS   
Garantie	



## AVANTAGES

-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Pommeau de douche fixe ou à flexible
-  Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

