

# Mitigeur thermostatique PREMIX NANO

Réf. 732012

Pour eau mitigée de 34 à 60°C

Prix public indicatif HT France 2025 : 97,78 €



## DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO - Réf. 732012

Mitigeur thermostatique pour distribution d'eau mitigée de 34 à 60°C :  
Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.  
Température prérégulée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 34 et 60°C.  
Filtres et clapets antiretour.  
Plage de débit recommandé : de 3 à 12 l/min.  
Choc thermique possible.  
Corps en laiton nickelé, arrivées F3/8" et sortie M3/8".  
Garantie 30 ans.

## AVANTAGES



Arrêt automatique si coupure eau froide ou chaude



Stabilité de température



Filtres et clapets antiretour accessibles



Cellule thermoréactive

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO - Réf. 732012

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Technologie  | Thermostatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hauteur      | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Longueur     | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Finition     | nickelée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Normes       |     |
| Garantie     |                                                                                                                                                                                                                                                              |

