Mitigeur thermostatique PREMIX NANO

Réf. 732012

Pour eau mitigée de 34 à 60°C

Prix public indicatif HT France 2025: 97,78 €



DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO - Réf. 732012

Mitigeur thermostatique pour distribution d'eau mitigée de 34 à 60° C : Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.

Température préréglée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 34 et 60°C. Filtres et clapets antiretour.

Plage de débit recommandé : de 3 à 12 l/min.

Choc thermique possible.

Corps en laiton nickelé, arrivées F3/8" et sortie M3/8".

Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Arrêt automatique si coupure eau froide ou chaude



Stabilité de température



Filtres et clapets antiretour accessibles




Cellule thermoréactive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO - Réf. 732012

Raccordement	3/8"
Technologie	Thermostatique
Hauteur	70 mm
Longueur	75 mm
Finition	nickelée
Normes	ACS BELGADUA
Garantie	30 g
Réparabilité	50 € RÉPARABULITE



© DELABIE https://www.delabie.fr