

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO

Réf. 732216

Pour eau mitigée de 34 à 60°C

Prix public indicatif HT France 2025 : 115,05 €



DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO - Réf. 732216

Mitigeur thermostatique pour distribution d'eau mitigée de 34 à 60°C :
Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
Température préréglée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 34 et 60°C.
Filtres et clapets antiretour.
Plage de débit recommandé : de 3 à 12 l/min.
Choc thermique possible.
Corps en laiton poli chromé, arrivée eau chaude F3/8", arrivée eau froide M3/8", sortie eau mitigée M3/8".
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO - Réf. 732216

Raccordement	3/8"
Technologie	Thermostatique
Hauteur	70 mm
Longueur	75 mm
Finition	chromée
Normes	   
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES



Arrêt automatique si coupure eau froide ou chaude



Stabilité de température



Filtres et clapets antiretour accessibles



Cellule thermoréactive

