

# Chasse d'eau automatique TEMPOMATIC

Réf. 463150

Robinet de chasse directe WC

Prix public indicatif HT France 2025 : 743,55 €



## DESCRIPTION

Chasse d'eau automatique TEMPOMATIC - Réf. 463150

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.  
Alimentation secteur avec électrovanne 1".  
Transformateur 230/12 V.  
Boîtier électronique IP65 indépendant.  
Installation en traversée de cloison ≤ 160 mm.  
Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
Déclenchement volontaire (par approche de la main à environ 4 cm du détecteur) ou automatique sans contact au départ de l'utilisateur.  
Temporisation ~7 secondes réglable de 3 à 12 secondes.  
Distance de détection et débit/volume réglables.  
Robinet d'arrêt FF1".  
Sortie antisiphonique Ø 32.  
Nez de jonction Ø 32/55.  
Rosace affleurante.  
Tige filetée recoupable.  
Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.  
Compatible avec l'eau de pluie.  
Adapté aux cuvettes sans bride sans réglage de débit et aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chasse d'eau automatique TEMPOMATIC - Réf. 463150

|              |                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation | Secteur 230/12 V                                                                                                                                                        |
| Raccordement | 1"                                                                                                                                                                      |
| Technologie  | Électronique                                                                                                                                                            |
| Longueur     | 160 mm                                                                                                                                                                  |
| Normes       |   |
| Garantie     |                                                                                      |
| Réparabilité |                                                                                      |

## AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Absence de réservoir : pas de stagnation d'eau



Déclenchement volontaire ou automatique



Installation en traversée de cloison

