

# Mitigeur bain-douche universel

Réf. 2508

Entraxe réglable de 60 à 80 mm

Prix public indicatif HT France 2025 : 202,04 €



## DESCRIPTION

Mitigeur bain-douche universel - Réf. 2508

Mitigeur bain-douche universel à cartouche céramique.

Corps en laiton chromé.

M1/2".

Entraxe réglable de 60 à 80 mm.

Aérateur antitartre.

Inverseur automatique : Possibilité pour l'utilisateur de bloquer l'inverseur en position douche : permet de maintenir la position douche, lorsque le débit devient insuffisant (dans le cas d'une production d'eau chaude instantanée, ou en installation ancienne).

Garantie 30 ans. En rénovation sanitaire, on constate que les anciennes installations ont été réalisées en divers entraxes, compris entre 60 et 120 mm selon les marques des robinetteries posées. Le mitigeur universel DELABIE s'adapte à l'entraxe existant. Il permet le remplacement d'un ancien mélangeur par échange standard, sans modification de l'installation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur bain-douche universel - Réf. 2508

|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur      | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Longueur     | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Normes       |    |
| Garantie     |                                                                                                                                                                          |

## AVANTAGES



Universel



Choix de la température



Entraxes réglables

