

# Combiné de prélavage mural avec mélangeur

Réf. G6433

Sans robinet de puisage

Prix public indicatif HT France 2026 : 553,59 €

## DESCRIPTION

Combiné de prélavage mural avec mélangeur - Réf. G6433

Combiné de prélavage complet sans robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mélangeur mural F3/4" à entraxe 150 mm avec :

- Têtes à clapet avec croisillons.

- Clapets antiretour incorporés dans le mélangeur.

Douchette à jet réglable blanche avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433000).

Douchette antitartre et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en Inox.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Combiné de prélavage garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage mural avec mélangeur - Réf. G6433

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement      | F3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hauteur           | 770-840 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauteur de goutte | Douchette : 100-170 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit             | 9 l/min via la douchette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ecartement au mur | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Finition          | Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Normes            |     |
| Garantie          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réparabilité      |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## AVANTAGES



Résistance élevée : têtes à clapet hors d'eau



Raccords tournants antitorsion et blindage PVC



Confort : douchette à jet réglable



Hygiène : flexible en PVC, douchette antitartre

