

Colonne de douche temporisée SECURITHERM

Réf. 792305

Thermostatique temporisée

Prix public indicatif HT France 2025 : 807,83 €

DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792305

Colonne de douche temporisée thermostatique :
Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.
Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Possibilité de choc thermique.
Déclenchement souple.
Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
Robinet temporisé ~30 secondes.
Débit 6 l/min à 3 bar.
Porte-savon.
Fixations cachées.
Filtres et clapets antiretour.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792305

| | |
|----------------------|---|
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Temporisée |
| Hauteur | 1050 mm |
| Profondeur | 65 mm |
| Largeur | 210 mm |
| Débit | 6 l/min |
| Butée de température | thermostatique |
| Finition | Aluminium |
| Normes |    |
| Garantie |  |



AVANTAGES

-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Économie d'eau de 80 %
-  Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

