

Colonne de douche temporisée SECURITHERM

Réf. 792314

Thermostatique temporisée

Prix public indicatif HT France 2025 : 911,36 €

DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792314

Colonne de douche temporisée et thermostatique :
Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique.
Alimentation cachée par flexibles M1/2".
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Possibilité de choc thermique.
Déclenchement souple.
Temporisation ~30 secondes.
Débit 6 l/min à 3 bar.
Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
Porte-savon intégré.
Robinetets d'arrêt M1/2".
Fixations cachées.
Filtres et clapets antiretour.
Colonne de douche adaptée aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792314


Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1220 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	250 mm
Débit	6 l/min
Butée de température	Thermostatique
Finition	Inox

Normes



AVANTAGES

- Régulation thermostatique de la température
- Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
- Économie d'eau de 80 %
- Gaine en Inox, robinetteries en laiton



Garantie

