Colonne de douche automatique SECURITHERM

Réf. 792514

Thermostatique automatique sur secteur

Prix public indicatif HT France 2025 : 1 201,63 €



DESCRIPTION

Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792514

Colonne de douche automatique et thermostatique :

Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique. Alimentation cachée par flexibles M1/2".

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.

Température réglable : eau froide jusqu'à 38° C : 1ère butée de température à 38° C, 2nde butée à 41° C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.

Possibilité de choc thermique.

Alimentation sur secteur 230/6 V.

Déclenchement par pression sur le bouton poussoir électronique.

Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Débit 6 l/min à 3 bar ajustable, jet pluie confort.

Pommeau de douche ROUND chromé et inviolable.

Porte-savon intégré.

Filtres et clapets antiretour.

Robinets d'arrêt M1/2".

Fixations cachées.

Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 80 %



Purge automatique antiprolifération bactérienne



Régulation thermostatique de la température





Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792514

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	1220 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	250 mm
Débit	6 l/min
Butée de temperature	Thermostatique
Finition	Inox





DELABIE

Normes	ACS	$\overline{\mathbf{B}}$	
Garantie	30 SA GARANTIE		

© DELABIE https://www.delabie.fr