

# Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression mural

Réf. 2446LEPS

Mitigeur mural à bec orientable L.150, levier Hygiène L.150

Prix public indicatif HT France 2024 : 304,80 €



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression mural - Réf. 2446LEPS

Mitigeur de lavabo mural à équilibrage de pression SECURITHERM.  
Mitigeur mural avec bec plat orientable par-dessous L.150 avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).  
Température constante quelle que soit la variation de pression et de débit dans le réseau.  
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.  
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limitent les niches bactériennes).  
Débit réglé à 5 l/min.  
Corps en laiton chromé.  
Commande par levier Hygiène L.150.  
Mitigeur livré avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".  
Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.  
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression mural - Réf. 2446LEPS

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement         | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Technologie          | Mitigeur SECURITHERM EP, Securitouch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Longueur de bec      | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Débit                | 5 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Butée de température | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Finition             | Laiton chromé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Normes               | ACS     |
| Garantie             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Réparabilité         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## AVANTAGES



EP : débit restreint d'EC en cas de coupure d'EF



Securitouch : isolation thermique antibrûlure



EP : limite les variations de pression



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries

