

# Bâti-support pour urinoir

## TEMPOFIX 3

Réf. 543000D-430020

Robinet électronique sur secteur - Pour urinoirs à flexible 1/2"

Prix public indicatif HT France 2021 : 685,00 €



### DESCRIPTION

#### Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3 - Réf. 543000D-430020

Bâti-support avec robinet électronique d'urinoir :  
Bâti en acier époxy noir à poser en applique.  
Fixation au sol et au mur porteur par ancrages fournis.  
Entraxe réglable de 95 à 280 mm.  
Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm.  
Manchon d'évacuation à joint d'étanchéité Ø 50.  
Livré prémonté.  
Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.  
Compatible aux cloisons pleines de 13 à 120 mm.  
Garantie 10 ans.

Équipé de robinetterie électronique TEMPOMATIC 4 F1/2" :  
Alimentation sur secteur 230/6 V.  
Plaque Inox époxy blanc 145 x 145 mm avec électronique embarquée.  
Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
Boîtier d'encastrement étanche.  
Prise en compte après 10 secondes de présence.  
3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).  
Mode affluence (exclusivité DELABIE).  
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.  
Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.  
Raccord laiton 1/2" pour urinoirs avec alimentation par flexible.  
Caractéristiques techniques : voir TEMPOMATIC 4 urinoir réf. 430SBOX-430020.

Composition des kits :

(543000D) : bâti-support, tubulure avec raccord laiton 1/2" pour alimentation par flexible, manchon d'évacuation Ø 50, boîtier d'encastrement avec protection, robinetterie configurée pour purge des réseaux, accessoires de raccordement.

(430020) : plaque de commande, transformateur, collerette d'étanchéité, robinetterie, électrovanne, filtre et robinet d'arrêt.

### AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



3 programmes de rinçage et mode affluence








Pose rapide et facile : livré prémonté



Rinçage périodique hygiénique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3 - Réf. 543000D-430020

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	985 - 1 385 mm
Profondeur	160 - 220 mm
Largeur	430 mm
Finition	Époxy blanc
Normes	    
Garantie	