

Mitigeur de douche TEMPOMIX 3

Réf. 794BOX1-794218

Temporisé monocommande, alimentation par le haut

Prix public indicatif HT France 2021 : 387,02 €



DESCRIPTION

Mitigeur de douche TEMPOMIX 3 - Réf. 794BOX1-794218





Mitigeur temporisé de douche encastré à déclenchement souple :
 Plaque en métal chromé 160 x 160 mm inviolable.
 Boîtier d'encastrement étanche :
 - Colletette avec joint d'étanchéité.
 - Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
 - Alimentation par le haut.
 - Installation modulable (rails, mur plein, panneau).
 - Compatible aux parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).
 - Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
 - Robinets d'arrêt et de réglage de débit, filtres, clapets antiretour et cartouche intégrés et accessibles par l'avant.
 - Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans élément sensible.
 Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.
 Butée de température maximale (réglable par l'installateur).
 Temporisation ~30 secondes, ajustable.
 Déclenchement souple.
 Débit 9 l/min à 3 bar.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 10 ans.
 Composition des kits :
 (794BOX1) : boîtier d'encastrement avec protection, robinetterie avec bouchons temporaires configurée pour purge des réseaux, accessoires de raccordement.
 (794218) : plaque de commande, robinetterie, colletette d'étanchéité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche TEMPOMIX 3 - Réf. 794BOX1-794218

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	160 mm
Profondeur	93-190 mm
Largeur	160 mm
Débit	9 l/min
Normes	
Garantie	

AVANTAGES

-  Déclenchement souple
-  Installation encastrée, fixations cachées
-  Boîtier étanche ajustable et modulable
-  Système temporisé testé à plus de 500000 manœuvres

