

# Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM

Réf. H9634

Thermostatique séquentiel

Prix public indicatif HT France 2024 : 607,37 €

## DESCRIPTION

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM - Réf. H9634

Panneau de douche SECURITHERM aluminium anodisé pour installation murale en applique.  
Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM (non-temporisé).  
Température réglable : eau froide jusqu'à 39°C.  
Butée de température verrouillée à 39°C, réglable.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.  
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
Possibilité de choc thermique.  
Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.  
Lever Hygiène L.100.  
Alimentation cachée par flexibles M1/2".  
Fixations cachées.  
Filtres.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM - Réf. H9634

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation         | Cachée par flexibles M1/2"                                                                                                                                                                                                                                  |
| Raccordement         | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologie          | SECURITHERM thermostatique séquentiel                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur              | 1050 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Largeur              | 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Débit                | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Butée de temperature | 39°C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Finition             | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normes               |    |
| Garantie             |                                                                                                                                                                          |
| Réparabilité         |                                                                                                                                                                          |



## AVANTAGES



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Absence de clapet antiretour sur les arrivées



Thermostatique : stabilité de température totale



Ouverture/fermeture séquentielles sur l'eau froide

