


# Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794155

Déclenchement souple

Prix public indicatif HT France 2024 : 262,68 €



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794155

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande mural :  
Déclenchement souple.  
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.  
Temporisation ~7 secondes.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre inviolable.  
Corps en laiton massif chromé L. 190 mm.  
Fixation murale en traversée de cloison.  
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.  
Butée de température réglable.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794155

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement    | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Technologie     | Temporisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Longueur de bec | 190 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Débit           | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Normes          | ACS     |
| Garantie        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## AVANTAGES



Déclenchement souple



Économie d'eau de 85 %



Laiton massif, installation derrière cloison



Design épuré

