


# Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794165

Déclenchement souple, robinets d'arrêt

Prix public indicatif HT France 2026 : 306,35 €



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794165

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande mural :  
Déclenchement souple.  
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.  
Temporisation ~7 secondes, ajustable de 6 à 9 secondes.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 3 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre inviolable.  
Corps en métal chromé L. 190 mm.  
Fixation murale en traversée de cloison.  
Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.  
Butée de température réglable.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794165

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement    | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie     | Temporisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Longueur de bec | 190 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit           | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normes          |     |
| Garantie        |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 85 %



Déclenchement souple



Laiton massif, installation derrière cloison



Design épuré

