Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Réf. 2539EP

Mitigeur mural monocommande, manette ajourée

Prix public indicatif HT France 2025 : 195,00 €

DESCRIPTION

Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2539EP

Mitigeur de douche mécanique mural monocommande.

Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.

Sécurité antibrûlure : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.

Débit régulé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.

Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.

Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Filtres et clapets antiretour.

Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur de douche adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur de douche adapte aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans.

Milligeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2539EP

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur mécanique SECURITHERM EP
Largeur	175 mm
Débit	9 l/min
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS BELGAGUA
Garantie	30 E
Réparabilité	50° RÉPARABILITÉ



AVANTAGES



Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF



EP : limite les variations de température



Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée



Économie d'eau : débit régulé à 9

l/mir

