Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Réf. 2239EP

Mitigeur mural monocommande, manette ajourée

Prix public indicatif HT France 2025 : 218,25 €



Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2239EP

Mitigeur de douche mécanique mural monocommande.

Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.

Sécurité antibrûlure : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.

Débit régulé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.

Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.

Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Filtres et clapets antiretour.

Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur de douche adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2239EP

| Raccordement | M1/2" |
|----------------------|-----------------------------------|
| Technologie | Mitigeur mécanique SECURITHERM EP |
| Largeur | 175 mm |
| Débit | 9 l/min |
| Butée de temperature | OUI |
| Finition | Laiton chromé |
| Normes | ACS BELBAQUA LINES |
| Garantie | 30 ST GARANTE |
| Réparabilité | 50 € RÉPARABILITÉ |



AVANTAGES



Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF



EP : limite les variations de température



Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée



Économie d'eau : débit régulé à 9

I/min

