

Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM

Réf. 714916

Piles, thermostatique, diffuseur pluie, kit 2/2

Prix public indicatif HT France 2026 : 432,60 €

DESCRIPTION

Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714916

Colonne de douche automatique et thermostatique SPORTING 2 SECURITHERM, kit 2/2 :
Alimentation encastrée.
Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné.
Structure extra-plate avec fixations invisibles.
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.
Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation).
Débit 6 l/min à 3 bar, jet pluie confort.
Pommeau de douche fixe inviolable avec régulation automatique de débit.
Filtres et clapets antiretour accessibles.
Robinets d'arrêt intégrés.
Raccordements M1/2" (nourrice d'alimentation compacte, kit 1/2).
Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.
Garantie 30 ans.
La technologie SECURITHERM :
Mitigeur de douche thermostatique directement intégré dans la tête de la colonne de douche.
Réglage de la température par l'installateur.
Température stable, pré réglée à 38°C.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
A commander avec la référence de nourrice 714612.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714916

Alimentation	Piles CR123 Lithium 6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	1020 mm
Profondeur	21 mm
Largeur	70 mm
Débit	6 l/min



AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 80 %




Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Formes fuyantes, fixations invisibles



Finition	Aluminium
Normes	    
Garantie	