

# Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794000

Déclenchement souple, robinets d'arrêt

Prix public indicatif HT France 2025 : 240,00 €



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794000

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande sur vasque :  
Déclenchement souple.  
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.  
Temporisation ~7 secondes.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre inviolable.  
Corps en métal chromé.  
Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Butée de température réglable.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794000

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement      | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie       | Temporisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauteur de goutte | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Longueur de bec   | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit             | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normes            |     |
| Garantie          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réparabilité      |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 85 %



Déclenchement souple



Forme fuyantes



Design épuré

