

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 370SBOX-370010

Secteur

Prix public indicatif HT France 2021 : 502,68 €



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 370SBOX-370010

Robinet électronique de lavabo encastré :
Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).
Plaque Inox poli brillant 145 x 145 mm avec électronique embarquée.
Boîtier d'encastrement étanche :
- Colerette avec joint d'étanchéité.
- Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
- Installation modulable (rails, mur plein, panneau).
- Compatible aux parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 83 mm).
- Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit, filtre et électrovanne intégrés et accessibles par l'avant.
- Robinet BINOPTIC F1/2".
- Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans élément sensible.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.
Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Adapté aux PMR.
Garantie 10 ans.
Composition des kits :
(370SBOX) : boîtier d'encastrement avec protection, robinetterie configurée pour purge des réseaux, accessoires de raccordement.
(370010) : bec et plaque, transformateur, colerette d'étanchéité, robinetterie, électrovanne, filtre et robinet d'arrêt.

AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 90 %



Design épuré



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 370SBOX-370010

Raccordement	F1/2"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	110 mm
Finition	Inox poli brillant
Normes	
Garantie	

